



www.kozacadir.com

Koza Çadır Oto Kar. Tek.
San ve Tic. Ltd. Şti.
Merkez San. Sit. 1341.Cad No 27
İOSB / Yenimahalle / Ankara
00 90 312 395 50 82 tel
00 90 312 395 55 82 fax



ÇADIR KURMA VE KULLANMA TALİMATI

- Düz bir zemin üzerine hizası alınarak kurulmalıdır.
- İskelet profilleri kazık ve ya dübellerle yere sabitlenmelidir.
- Hâkim rüzgâr yönüne çadırın yan yuvarlak kısmı gelecek şekilde kurulmalıdır.
- Çelik aksam bittikten sonra izoleli ise astar brandası, izolasyon malzemesi, dış branda montajı yapılmalıdır.
- Dış brandanın kenarlarındaki ip bağlama kapsülleri yardımı ile çelik profillere branda çok sıkı bir şekilde gerdirilerek bağlanmalıdır ve renkli kısımlar şapka şeklinde kapatılarak ipleri vasıtasıyla gerilip uygun yerlere bağlanmalıdır.
- Kurulum işlemi bitince çadır eteklerine gerekli durumlarda kanal kazılarak toprak dökülmelidir. Toprak seviyeleri sürekli kontrol edilip eksildiğinde tamamlanmalıdır.
- Kar ve yağmur birikmeleri yaşanırsa biriken yerlerdeki kar ve yağmur suyu muhakkak temizlenip çadır gerginliği tekrar yapılmalıdır. Gerekirse ipleri tekrar değiştirilip gerginleştirilmelidir.
- Rüzgârlı havalarda çadır pencere ve kapıları kapalı konumda olmalıdır.
- Her altı ayda bir çadır gergi halatlarının kontrol edilmesi ve gerekirse gerdirilmesi gereklidir.
- Çadır bağlama iplerinin kontrol edilmesi ve kopan çürüyen v.s iplerin değiştirilmesi ve yeniden gerdirilmesi gereklidir.
- Çadıra yanıcı parlayıcı v.b maddelerin istif edilmesi bu ve buna benzer malzemeler ile çadıra yaklaşılması tehlikeli ve yasaktır.
- Çadır içerisinde sigara içilmesi yasaktır.
- Çadıra kesici delici v.b maddeler ile müdahale edilmesi yasaktır.
- Çadır konstrüksiyonuna forklift kamyon tır v.b araçlarla çarpılması ve hasar görmesi sonucunda çadırın derhal tamir edilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması gerekirse çadırı kullanıma kapatılması gerekmektedir.

www.kozacadir.co

m